


BETRIEBSSPANNUNG 6 - 24 VOLT
 BETRIEBSTEMPERATUR - 30°C BIS +65°C
 LAGERTEMPERATUR - 40°C BIS +65°C (80°C max. 1h)
 MATERIAL METALL VERZINKT UND GELB CHROMATIERT
 WIDERSTANDSWERTE LEER 3 OHM ±3; VOLL 180 OHM -3 / +12
 ELEKTR. AUSFÜHRUNG MASSE AM GEHÄUSE
 ELEKTR. ANSCHLUSS FLACHSTECKER 6,3x0,8; 90° (DIN 46248)
 GEWICHT ca. 120g

OPERATING VOLTAGE 6 - 24 VOLT
 OPERATING TEMPERATURE - 30°C TO +65°C
 STORAGE TEMPERATURE - 40°C TO +65°C (80°C max. 1h)
 MATERIAL METAL ZINC PLATED AND YELLOW PASSIVATION
 RESISTANTS VALUES EMPTY 3 OHM ±3; FULL 180 OHM -3 / +12
 GROUND CONNECTIONS EARTH RETURN
 ELECTR. CONNECTIONS TERMINAL 6,3x0,8; 90° (DIN 46248)
 WEIGHT ca. 120g

KUNDEN-NR. / CUSTOMER PART N°: Tecnam wing left

| Datum | Name | 01 | Winkel 6,8°->15°/Angle 6,8°->15° | 14.01.04 | Gi |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| Bearb. | 15.12.03 | Girrbach | | | |
| Gepr. | 15.12.03 | Richter | | | |
| Norm | 15.12.03 | Girrbach | | | |
|  | Änd.-Nr./ Rev.-no. | Beschreibung/ Description | | Datum/ Date | Name/ Name |
| | Benennung / Part name: | | | | |
| Erstverwendung: | | | Hebelgeber float-sensor | | |
| Ersatz für: | | | | | |
| Zeichnungs-Nr./Drawing no.: | | | Z30 293 | | |
| Format/Size: | CAD / DIN-A3 | Teile-Nr./Part no.: | | | Rev. |
| Maßstab/Scale: | Blatt/Sheet: | FA10.3012.02 | | | 01 |
| -/- | 1 / 1 | | | | |